Beijing Forest Studio
北京理工大学信息系统及安全对抗实验中心

DNN中的理论可解释性

博士研究生 段学明

2024年01月07日

- 相关内容
 - 2021.07.11 慕星星《图神经网络可解释方法》
 - 2020.11.22 董勃《法律文本可解释性研究》
 - 2020.10.25 慕星星《机器学习常用的可解释方法》

- 预期收获
- 内涵解析
- 研究背景与意义
- 研究历史与现状
- 知识基础
- 算法原理
 - 博弈交互
- 特点总结与工作展望
- 参考文献

- 预期收获
 - 从理论角度认识DNN的可解释性
 - 理解构建DNN可解释性体系的基础理论
 - 理解理论可解释的必要性
 - 了解理论可解释性的未来工作

- 研究目标
 - 将可解释性从工程化解释转为对机理的探索
 - 量化DNN所建模的“知识”
 - 解释DNN的表征能力
 - 根本目标：形成可证明、可测量、可验证的第一性原理
- 理论（数学）可解释性
 - 找到上述的第一性原理

- 背景

- 自DNN的出现起，人们不断尝试去解释
- 随着DNN模型在重要领域的应用，人们急需得到DNN内部的运行机理
- DNN模型变得越来越大、越来越复杂、越来越黑盒

- 必要性

- 最基本的应用：能否解释清楚并不重要
- 重要领域的重要问题（金融、军事、医疗）：需要可靠性
- 目前依靠直觉
 - 如何证明某个特定领域中，一个结构比另一个结构好：并非做实验大量测试
 - 如何证明结构和知识表达存在关系：最好的结构不一定是最好的表达
 - 提高模型性能的算法的设计初衷：有效但初衷是直觉

- 语义层面解释

- 建模了哪些概念并用于预测
- 量化并提升可靠性
- 端到端自动学习可被解释的特征
- 语义层面的交流
- 如何评价解释性

- 数学层面解释

- 建模并解释表示能力：泛化性、鲁棒性等
- 结构与知识表达间的关系
- 解释经典技术：蒸馏、对抗学习等
- 利用特征去诊断调试

只能自圆其说，不能相互印证

受限于假设、无法提供语义解释、不统一

Shapley Value

• 内涵解释

- 合作博弈中，用于公平地定量评估参与者贡献度的指标
- 例子：一项工作
 - a_1 单独工作收益为8， a_2 收益为4， a_3 收益为2
 - $a_1 + a_2$ ：二人合作的收益为20
 - $a_1 + a_3$ ：二人合作的收益为8
 - $a_2 + a_3$ ：二人合作的收益为12
 - 三人一起：合作的收益为30
 - 如何分配？

合作中的公平分配

Σμσβιελ λσγισ

- 内涵解释

- 价值 $v(\{1\}) = 8, v(\{2\}) = 4, v(\{3\}) = 2$
 $v(\{1, 2\}) = 20, v(\{1, 3\}) = 8, v(\{2, 3\}) = 12$
 $v(\{1, 2, 3\}) = 30$

- 边际贡献 $\Delta i(S) = v(S \cup \{i\}) - v(S)$

- $$\varphi_1(v) = \frac{1}{6} (8 + 8 + 16 + 18 + 6 + 18)$$

$$= \frac{74}{6}$$

- 回报 $\omega_1 = \omega_2 = 41.1\%, \omega_3 = 17.8\%$

P	Order	Delta 1	Delta 2	Delta 3
1/6	123	8	$v(12) - v(1) = 12$	$v(123) - v(12) = 10$
1/6	132	8	$v(123) - v(13) = 22$	$v(13) - v(1) = 0$
1/6	213	$v(12) - v(2) = 16$	4	$v(123) - v(12) = 10$
1/6	231	$v(123) - v(23) = 18$	4	$v(23) - v(2) = 8$
1/6	312	$v(13) - v(3) = 6$	$v(123) - v(13) = 22$	2
1/6	321	$v(123) - v(23) = 18$	$v(23) - v(3) = 10$	2

Shapley Value

• 数学解释

- 设所有参与者的集合 N ， N 的所有潜在子集 $2^N \stackrel{\text{def}}{=} \{S | S \subseteq N\}$ 。对于每个子集 S ，一场博弈 $v: 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ 表示由 S 获得的**标量奖励**。
- 参与者 i 的Shapley值 $\varphi(i)$ 表示 i 对博弈 v 的贡献：

$$\varphi(i|N) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{(|N| - |S| - 1)! |S|!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

Shapley值是一种无偏方法

Shapley Value

• 数学性质

- **可加性**: $\forall S \subseteq N, \varphi_u(i|N) = \varphi_v(i|N) + \varphi_w(i|N)$
- **伪玩家**: $\forall S \subseteq N \setminus \{i\}, v(S \cup \{i\}) = v(S) + v(\{i\}), \varphi(i|N) = v(\{i\}) - v(\emptyset)$
 - i 在 N 中与其他参与者没有互动
- **对称性**: If $\forall S \subseteq N \setminus \{i\}, v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$, then $v(i|N) = v(j|N)$
 - 可交换
- **有效性**: $\sum_{i \in N} \varphi(i|N) = v(N) - v(\emptyset)$
 - 所有参与者的贡献和=总合作的价值

有且仅有一个 φ 同时满足4个性质，即Shapley Value

现象：1 + 1 > 2

– 输入单元组合的重要性高，形成了交互，且有正负

it 's a remarkably solid and subtly satirical tour de force .
 this is a good script , good dialogue , funny even for adults
 dull, lifeless, and amateurishly assembled .
 a warm but realistic meditation on friendship , family and affection .
 no telegraphing is too obvious or simplistic for this movie .
 a tender , witty , captivating film about friendship , love , memory , trust and
 a dumb movie with dumb characters doing dumb things and you have to be

– 理论上保证解释的严谨性

Interpreting Multivariate Shapley Interactions in DNNs

TIPO

T	目标	从多元相互作用的角度解释经过训练的DNN
I	输入	DNN原始输入与不同 遮盖
P	处理	1.定义多变元博弈交互 2. 近似计算 多变元博弈交互
O	输出	量化的DNN的多个输入变量之间相互作用的重要性

P	问题	缺少对DNN建模的语义的数学建模
C	条件	Shapley Value理论
D	难点	近似多变元博弈交互的高准确性和证明
L	水平	AAAI 2021

- 基于博弈论定义参与者和博弈

- $N = \{1, 2, \dots, n\}$, $2^N = \{S | S \subseteq N\}$, $v: 2^N \rightarrow \mathbb{R}$

- If $N = \{a, b\}$, then $2^N = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- 关注 S

- $v(S), S \subseteq N$, 表示 $N \setminus S$ 中所有输入变量都被基线值替换时DNN的输出

$$v(N) = I(S_1) + I(S_2) + I(S_3) + I(S_4) + \dots + v(\emptyset)$$

将具有标量输出的DNN视为一个博弈，将输入变量视为一组参与者

• v 中 i 与 j 的交互

– $i, j \rightarrow \varphi(i|N), \varphi(j|N)$

– i, j 总是一起参与博弈，或总是一起缺席：认为 i, j 组成了一个**联盟** S_{ij}

– i, j 单独参与博弈的贡献和往往 $\neq$ 联盟 S_{ij} 的贡献

– $\varphi(S_{ij}|N)$ 计算： $\varphi(i|N) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{(|N|-|S|-1)!|S|!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$ ，用 S_{ij} 替换 i

• 例子

– $N = \{\text{He is a **green hand**}\}$

• 数学计算

$$- B(S_{ij}) = \varphi(S_{ij}|N') - [\varphi(i|N_i) + \varphi(j|N_j)] = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i,j\}} \frac{(n-|S|-2)!|S|!}{(n-1)!} \Delta v(i,j,S)$$

$$\bullet N' = N \setminus \{i,j\} \cup S_{ij}, N_i = N \setminus \{j\}, N_j = N \setminus \{i\}$$

$$\bullet \Delta v(i,j,S) = v(S \cup \{i,j\}) - v(S \cup \{i\}) - v(S \cup \{j\}) + v(S)$$

- $B(S_{ij}) > 0$: i, j 之间有积极的博弈交互作用

- $B(S_{ij}) < 0$: i, j 之间有消极的博弈交互作用

- 关注集合 N 的真子集 A

- A 中成员总是一起参与博弈，或总是一起缺席：认为 A 组成了一个**联盟** $[A]$

- $B([A]) = \varphi([A]|N_{[A]}) - \sum_{i \in A} \varphi(i|N_i)$

- $N_{[A]} = N \setminus A \cup \{[A]\}$, $N_i = N \setminus A \cup \{i\}$

$B([A])$ 的表达全面了吗？

- 例子： $A = \{i, j, k, l\}$

- 改良指标：同时反映A中正的和负的交互

- 划分联盟A: $\Omega = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ → 找到一个划分 Ω ，使其中的联盟尽可能多地包含正的交互 → $\Omega = \{C_1 = \{i, j\}, C_2 = \{k, l\}\}$
- 将每个联盟视作单独的参与者，有：

$$B_{max}([A]) = \max_{\Omega} \sum_{C \in \Omega} \varphi(C|N_C) - \sum_{i \in A} \varphi(i|N_i)$$

- $N_C = N \setminus A \cup \{[C]\}$, $N_i = N \setminus A \cup \{[C]\}$

- 类似地，有 $B_{min}([A])$
- 定义 $T([A])$ ：量化A中正的和负的交互

$$T([A]) = B_{max}([A]) - B_{min}([A]) = \max_{\Omega} \sum_{C \in \Omega} \varphi(C|N_C) - \min_{\Omega} \sum_{C \in \Omega} \varphi(C|N_C)$$

- 基本相互作用分量 $I(A)$ ：量化 A 中各成员组成一个联盟时带来的额外贡献，同时移除了 A 中所有可能的子集所包含的贡献
- 证明： $B([A]) = F[I(A)]$ 、 $B([A]) \rightarrow T([A])$
 - 给定 v 和集合 N ， $A \subseteq N$

$$I(A) = \sum_{T \subseteq N \setminus A} P_{\text{Shapley}}(T|N \setminus A) \sum_{L \subseteq A} (-1)^{|A|-|L|} v(L \cup T)$$

- $P_{\text{Shapley}}(T|N \setminus A) = \frac{(|N|-|T|-|A|)!|T|!}{(|N|-|A|+1)!}$

- 对于单个参与者 i ， $I(i) = \varphi(i)$

- 证明: $B([A]) = F[I(A)]$ 、 $B([A]) \rightarrow T([A])$
 - 对于 $[A]$, $\forall |A| > 1$, $A \subseteq N$

$$\begin{aligned} I(A) &= I^{N_{[A]}}([A]) - \sum_{\substack{K \subsetneq A, A \neq \emptyset}} I^{N \setminus K}(A \setminus K) \\ &= I^{N_{[A]}}([A]) - \sum_{\substack{A' \subsetneq A, A \neq \emptyset}} I^{N_{A'}}(A') \end{aligned}$$

- $N_{[A]} = N \setminus A \cup \{[A]\}$, $N_{A'} = N \setminus A \cup A'$

- 证明: $B([A]) = F[I(A)]$ 、 $B([A]) \rightarrow T([A])$

$$\begin{aligned}
 B([A]) &= \varphi_{[A]}^{N_{[A]}}([A]) - \sum_{i \in A} \varphi_i^{N_i}(i) \\
 &= I^{N_{[A]}}([A]) - \sum_{i \in A} I^{N_i}(i) \\
 &= I(A) + \sum_{\substack{A' \subsetneq A, \\ A' \neq \emptyset}} I^{N_{A'}}(A') - \sum_{i \in A} I^{N_i}(i) \\
 &= \sum_{A' \subseteq A, |A'| > 1} I^{N_{A'}}(A')
 \end{aligned}$$

$$- B([A]) \rightarrow 2^m - m - 1$$

- 推论: $B([A]) = \sum_{A' \subseteq A, |A'| > 1} I(A')$
 - 交互 $B([A])$ 中共有 $2^m - m - 1$ 个不同的基本交互成分, $m = |A|$
 - 交互成分有正有负, 量化所有交互成分的简单想法是绝对值相加

$$B'([A]) = \sum_{A' \subseteq A, |A'| > 1} |I(A')| = B^+ - B^-$$

- $|A'| > 1$ 下, $B^+ = \sum_{A' \subseteq A, I(A') > 0} I(A')$, B^- 同理
- 结论: $B_{max}([A])$ 被认为主要编码 A 中大多数正交互, 与 B^+ 高度相关

$I(A)$ 为所有可能的 $A' \subseteq A$ 计算了 2^m 个不同的 $I(A')$, $B([A])$ 表示所有 m 个输入变量之间整体交互显著性的单一度量

考虑NLP任务

- 输入句子有单词 $N = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 每个单词视为一个参与者, DNN视为博弈,
- 对某个单词子集 S , 将所有不在集合 S 中的单词遮挡, 此时DNN输出即为 $v(S)$
- 某个单词之间有强烈的博弈交互, 意味着DNN将其作为一个整体进行建模, 将这样的联盟视为一个原型特征
- 多元交互可以分析DNN中的原型特征
- 非连续词通常比连续词包含更少的交互, 因此要求联盟由连续单词组成

上下文的联系还存在吗?

计算问题

- Ω 划分情况指数级, 计算成本高

采样近似

- 近似 $\max_{\Omega}$
 - 概率集合 $\mathbf{p} = \{p_1, p_2, \dots, p_{m-1}\}$ 表示所有可能的划分
 - $p_i (0 \leq p_i \leq 1)$ 表示子集中第 i 个单词与第 $i + 1$ 个单词属同一联盟的概率
 - 从 $\mathbf{p}$ 中采样 $\mathbf{g}$, $\mathbf{g} = \{g_1, g_2, \dots, g_{m-1}\}$, $g_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$
 - $\mathbf{g}$ 确定特定的 $\Omega_{\mathbf{g}}$, $g_i = 1$ 表示第 i 个单词与第 $i + 1$ 个单词属同一联盟
 - 有 $\max_{\mathbf{p}} \mathbb{E}_{\mathbf{g} \sim \text{Bernoulli}(\mathbf{p})} \sum_{C \in \Omega_{\mathbf{g}}} \varphi(C|N_C)$ 近似 $\max_{\Omega} \sum_{C \in \Omega} \varphi(C|N_C)$

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{\mathbf{g} \sim \text{Bernoulli}(\mathbf{p})} \sum_{C \in \Omega_{\mathbf{g}}} \varphi(C|N_C)$$

$$\max_{\mathbf{p}} \mathcal{L} = \max_{\mathbf{p}} \sum_{i \in A} \mathbb{E}_{\mathbf{g} \sim \text{Bernoulli}(\mathbf{p})} \left\{ \frac{1}{r} \left[\mathbb{E}_{S \in \text{Sam}(\Omega_{\mathbf{g}}), S \ni i, |S|=r+1} [v(S)] - \mathbb{E}_{S \in \text{Sam}(\Omega_{\mathbf{g}}), S \ni i, |S|=r} [v(S)] \right] \right\}$$

- 训练 $\mathbf{p}$: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i}$, 近似精度随采样次数增加而增加

理想的划分对应唯一的 p_i , 不同遮盖 $\rightarrow$ 不同的采样 $\mathbf{g}$

联盟划分的正确性

- 数据集

- 构建原因：没有词间交互的基本事实注释

- 构建：加法-乘法、与或、指数数据集

- 加法-乘法：10000组仅由加法运算和乘法运算组成，如 $y = f(x) = x_1 + x_2 * x_3 + x_4 * x_5 + x_6 + x_7$, $x \in \{0, 1\}$

- 多项式为黑盒，选择许多顺序输入变量构建A，如 $A = \{x_2, x_3, x_4, x_5\}$

- 最大化 $\sum_{C \in \Omega} \varphi(C|N_C)$

$$x_0 \times x_1 \times x_2 \times x_3 + x_4 \times x_5 + x_6 + x_7$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $p_2 \quad p_3 \quad p_4$

$$x_0 \times x_1 \times (x_2 \times x_3) + (x_4 \times x_5) + x_6 + x_7$$

Theoretically, the addition operation does not cause inter-actions. Grouping additive terms does not change $T([A])$.

$$x_0 | x_1 | x_2 | (x_3 \& x_4) | (x_5 \& x_6 \& x_7) | x_8 | (x_9 \& x_{10} \& x_{11})$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $p_6 \quad p_7 \quad p_8$

$$x_0 | x_1 | x_2 | (x_3 \& x_4) | (x_5 \& x_6 \& x_7) | x_8 | (x_9 \& x_{10} \& x_{11})$$

实验操作

- 数据集: SST-2、CoLA; 模型: BERT、ELMo、LSTM、CNN、Transformer
- 随机选择一组连续的单词 A , 衡量交互显著性 $T([A])$ 的准确性: 暴力枚举

- 实验操作

- 使用g和S的不同采样集多次计算 $T([A])$

- 构造指标 $\mathbb{E}_I \left[\frac{\mathbb{E}_{u,v:u \neq v} |T_{(u)}([A]) - T_{(v)}([A])|}{\mathbb{E}_{\omega} |T_{(\omega)}([A])|} \right]$, $T_{(u)}([A])$ 表示第 u 个计算结果

- 结果

- CNN的交互收敛的最快，不稳定性随采样次数增加而降低

中间层的交互

• 实验操作

- 问题：中间层是高维向量，不是标量值
- 构造指标 $v_f(S) = \frac{\langle f_N, f_S \rangle}{\|f_N\|_2}$ ， f_N 表示由输入集合 N 获得的中间特征
- 使用不同层的中间特征计算上述指标

• 结果

- 输入变量之间的交互显著性是逐层增加的，原型特征在DNN深层构建

DNN建模的原型特征

• 结果

- 句子中的整个成分（短句或名词短语），BERT通常将整个成分视为单一的联盟，即原型特征
- 包含连词或标点的单词集（and、or、”、”）等，BERT在连词或标点处划分不同的联盟（原型特征）
- 由多个形容词和副词修饰的成分，BERT通常将所有形容词和状语合并为一个联盟，并将修饰后的成分作为另一个联盟

among the year 's **most intriguing explorations of** alienation. **that is a compliment** to kuras and miller.
 a solid examination of **the male midlife crisis** . overall very good for **what it 's trying to do** .
the best film about 2 baseball to hit theaters since field of dreams . a good **piece of work** more often than not .
 the film will **play equally well** on both the standard and giant screens . movie fans , **get ready to take off** . . . the other direction .
 it does n 't believe in itself , it has **no sense of humor** . . . it 's just plain bored. it 's **a beautiful madness** . (1)

it 's a **remarkably solid and subtly satirical tour** de force . it 's **a charming and often affecting journey** .
 this is a **good script , good dialogue** , funny even for adults entertains by **providing good , lively company** .
dull , lifeless , and amateurishly assembled . complete lack of originality , **cleverness or even visible effort** .
a warm but realistic meditation on friendship , family and affection . a **warm , funny , engaging** film
 no telegraphing is too **obvious or simplistic** for this movie . just as moving , **uplifting and funny** as ever .
 a tender , witty , captivating film about friendship , love , **memory , trust and loyalty**
a dumb movie with dumb characters doing dumb things and you have to be really dumb not to see where this is going . (2)

makes for **a pretty unpleasant viewing experience** . a wildly **inconsistent emotional experience** .
 a strangely compelling and **brilliantly acted psychological drama** . a tender , **heartfelt family drama** .
 preaches to two completely different choirs at the same time , which is **a pretty amazing accomplishment** . (3)

这些现象符合人类知识的句法结构解析

洞察DNN的错误

- 实验操作

- 目标：针对DNN的错误预测挖掘原型特征
- 最大化和最小化每个句子的联盟的Shapley值
- 例子：紧随其后的是一部同样忧郁、毫无幽默感的恐怖电影，尽管有缺陷，但它直白的恐怖手法值得称赞

maximum (prototypes towards incorrect predictions): if steven soderbergh ' s ' solaris ' is a failure it is a glorious failure . predict: **negative**

minimum (prototypes towards correct predictions): if steven soderbergh ' s ' solaris ' is a failure it is a glorious failure . label: **positive**

maximum (prototypes towards incorrect predictions): the longer the movie goes , the worse it gets , but it ' s actually pretty good in the first few minutes. predict: **positive**

minimum (prototypes towards correct predictions): the longer the movie goes , the worse it gets , but it ' s actually pretty good in the first few minutes. label: **negative**

maximum (prototypes towards incorrect predictions): on the heels of the ring comes a similarly morose and humorless horror movie that , although flawed , is to be commended for its straight - ahead approach to creepiness . predict: **negative**

minimum (prototypes towards correct predictions): on the heels of the ring comes a similarly morose and humorless horror movie that , although flawed , is to be commended for its straight - ahead approach to creepiness . label: **positive**

maximum (prototypes towards incorrect predictions): on the heels of the ring comes a similarly morose and humorless horror movie that , although flawed , is to be commended for its straight - ahead approach to creepiness . predict: **negative**

minimum (prototypes towards correct predictions): on the heels of the ring comes a similarly morose and humorless horror movie that , although flawed , is to be commended for its straight - ahead approach to creepiness . label: **positive**

- 自然语言的潜在结构是树状的

- 与或图

- 多阶交互 (阶可理解为交互的复杂性)

- 进阶思考

- DNN究竟是否可以被解释（严格地解释为符号化概念）

- **证明DNN是符号化的**（无法严谨符号化注定语义层面的解释不是根本的）

- 进一步解释

- 证明交互概念的泛化性：同一交互概念在不同样本上的泛化性、同一交互概念在不同模型上的迁移性

- 解释已有模型及前人可解释理论

- 最优遮挡

- 特点

- 基于博弈交互的统一体系，可解释性的理论基建
- 经验性有偏方法转变为理论性无偏估计
- 洞察模型建模知识与人类知识差异
- 解释过往（共性特征）、优化未来（反馈指导）

- 工作展望

- 解释错误
- 提升性能（惩罚交互、不再端到端）
 - 大模型
 - 车载系统
- 语义层面上与DNN的内在表达交流

- [1] Zhang H, et al. Interpreting Multivariate Shapley Interactions in DNNs[J]. AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2021.
- [2] Zhang H, et al. Game-Theoretic Interactions of Different Orders[J]. ArXiv:2010.14978, 2020.
- [3] Zhang D, et al. Building Interpretable Interaction Trees for Deep NLP Models[J]. AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2021.
- [4] Ren J, et al. Defining and Quantifying the Emergence of Sparse Concepts in DNNs[J]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023, 20280-20289.
- [5] Ren J, et al. Can We Faithfully Represent Masked States to Compute Shapley Values on a DNN?[J]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.
- [6] Li M, Zhang Q. Does a neural network really encode symbolic concepts?[J]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2023, 202:20452–20469.
- [7] Deng H, et al. Discovering and Explaining the Representation Bottleneck of DNNs[J]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022.

知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者，寿。

谢谢！